

## ООО «ВИДАР»

ОГРН: 1137746764540 ИНН: 7728853159  
КПП: 772801001 ОКПО: 18106785  
e-mail: mail@widar.ru  
тел. +7 (903) 199-08-79

### «Морской комплект Galileosky Base Block Iridium - LITE»



Трекер предназначен для осуществления мониторинга судов и иных плавсредств посредством передачи данных о местоположении, курсе, скорости объекта через канал спутниковой связи Иридиум в систему мониторинга. Трекер поставляется преднастроенным на автоматическую передачу отчетов каждые 20 мин. Устройство управляется через две кнопки «POWER» и «RESET», выведенные на конец провода и дополнительно через канал GSM в зоне действия сети GSM. Кнопки предназначены для врезки в обшивку.

Устройство снабжено креплением из 4-х неодимовых магнитов, усиление на отрыв каждого - 61 кг. Корпус - сталь Ст3 с антикоррозийным покрытием из никеля. Набор болтов с гайками из нержавеющей стали M4x12 мм.

В кнопке «POWER» размещен индикатор, по миганию которого можно диагностировать неисправность оборудования или проконтролировать исполнение нажатия кнопки «RESET». Кнопка «RESET» предназначена для перегрузки модулей GSM, GPS/GLONASS, Iridium SBD, путем трехкратного кратковременного нажатия в пределах 10 сек. При нажатии и удержании в нажатом состоянии кнопки «RESET» осуществляется принудительное формирование отчета о позиции для последующей передачи через канал Iridium. В зоне действия сети GSM на авторизованные сотовые номера дополнительно поступит SMS с координатами и произошедшим событием: “RESET”, “MANUAL REPORT”. В зоне действия GSM сети устройством можно управлять через SMS.



Устройство позволяет подключить компьютер через прилагаемый конвертер интерфейсов USB/RJ45 и управлять устройством через стандартное программное обеспечение ООО «НПО «Галилеоскай» - Configurator. Программное обеспечение можно бесплатно скачать по ссылке <https://7gis.ru/podderzhka/konfigurator/> или с сайта ООО «ВИДАР» <https://widar.ru/downloads>

#### Комплект поставки:

- Трекер Galileosky Base Block Iridium в гермобоксе IP67;
- Кабель SFTP CAT5e 4PR OUTDOOR 24AWG длиной 5 м. (опции: 10м/15м/20м);
- Кнопка питания «POWER» с фиксацией и подсветкой;
- Кнопка “RESET” и принудительного подачи отчета о позиции без фиксации;
- Держатель для предохранителя и предохранитель на 2А;
- Конвертер интерфейсов USB/RJ45;
- Комплект клемм, набор термоусадочных кембриков для монтажа по месту;
- Магнитное крепление из 4-х неодимовых магнитов с комплектом крепежа;
- Паспорт на изделие;
- Инструкция по установке и эксплуатации «Морского комплекта GS – LITE» в электронном виде (скачивается с сайта).

#### Условия поставки:

- оборудование является новым, поставляется в заводской упаковке;
- гарантийный срок эксплуатации оборудования – 12 месяцев со дня поставки;
- **гарантийный ремонт оборудования производится ООО «ВИДАР». На время гарантийного ремонта ООО «ВИДАР» предоставляет аналогичную по функционалу модель оборудования.**

