



Остаток кубовый ректификации стирола (КОРС)

The distillation residue of the styrene rectification

- ▶ Завод - изготовитель АО «Пластик», ул. Тульская, 1, г. Узловая, Тульская область, 301600, Россия.
- ▶ Manufacturer of Plastic JSC, Tulskaaya str., 1, Uzlovaya, Tula region, 301600, Russian Federation
- ▶ Остаток кубовый ректификации стирола применяется в качестве добавки при изготовлении дорожных покрытий, топлива и для других технических целей.
- ▶ The distillation residue of the styrene rectification is used as an additive in the manufacture of road surfaces, fuel and for other technical purposes.
- ▶ Характеристика продукта: представляет собой вязкую жидкость от светло-желтого до темно-бурого цвета. Гарантийный срок хранения – 1 месяц.
- ▶ Product characteristic: it is a viscous liquid from light yellow to dark brown in color. The shelf life is 1 month.

<i>Параметр</i>	<i>Норма</i>
Плотность при 20 °С, г/см ³ , не менее Density at 20 °C, g/cm ³ , not less	0,940
Динамическая вязкость при 80 °С, мПа·с, не более Dynamic viscosity at 80 °C, mPa·s, no more	10
Массовая доля стирола, %, не более Mass fraction of styrene, %, no more	30,0

Technical support service / Техническая поддержка клиентов: e-mail: techservice@sibur.ru