

ООО «СИБУР-Кстово»

Россия, 607650, Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, проезд 4-й
(Промышленный р-н), дом №2



СПЕЦИФИКАЦИЯ № СК- 005-2022 С₉ – СЫРЬЕ ДЛЯ НЕФТЕПОЛИМЕРНЫХ СМОЛ

Дата введения «22» 09 2022 г.

Настоящая спецификация распространяется на фракцию С₉ – сырье для нефтеполимерных смол.

Наименование показателя	Норма	Метод испытаний
1. Внешний вид	Жидкость от бесцветного до коричневого цвета без механических примесей	ГОСТ 2706.1 раздел 1 и п.5.2 ТУ 2451-096-70353562-2008
2. Плотность при 15 ⁰ С, г /см3	Не нормируется. Определение обязательно.	ASTM D4052
3. Йодное число, г йода на 100 г продукта, не менее	Не нормируется. Определение обязательно.	ГОСТ 2070
4. Фракционный состав:		ГОСТ Р 57036 или ASTM D86
4.1 5% объема перегонки при температуре, °С, не выше	85	
4.2 90% объема перегонки при температуре, °С, не выше	200	
4.3 температура конца кипения, °С, не выше	215	
5. Объемная доля продукта, перегоняемая при температуре, % - 210 ⁰ С; - 250 ⁰ С; - 300 ⁰ С.	Не нормируется. Определение обязательно.	ГОСТ Р 57036 или ASTM D86
6. Углеводородный состав, % масс.		ГОСТ Р 52714
- пентан;	Не нормируется. Определение обязательно.	
- гексан;		
- толуол		
- бензол		
- ароматические углеводороды	Не более 50	

Маркировка, требования безопасности, требования охраны окружающей среды, правила приемки, транспортирование, хранение и гарантии изготовителя в соответствии с ТУ 20.59.59-007-68699968-2020.



УТВЕРЖДАЮ
Главный технолог

Т.Р. Залимов
«22» 09 2022