



Общество с Ограниченной Ответственностью «Андалус», 423570 г. Нижнекамск, ул. Тукая 20, ИНН 1651080199, ОГРН 1171690046087, КПП 165101001, АО "ТИНЬКОФФ БАНК" расч. счет № 40702810510000135335, корр. счет № 30101810145250000974, БИК 044525974 тел / whatsapp: 89172222885, 89172753024, e-mail: pro-grs@mail.ru, сайт: www.andalus.tb.ru

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Поставщик: ООО "Андалус"

Адрес: 423570, Республика Татарстан, город Нижнекамск

Покупатель: ООО "С"

Адрес: 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны

Наименование материал: **Фракция топочная для стационарных горелок**

Код ОКПД2: 19.20.28.190

Масса нетто: 5л. пластик (проба)

Договор поставки №

Масса брутто: 5л. пластик

Товаро-транспортная накладная №

Единица измерения: тонна

Вид транспортного средства: Автобойлер

Дата изготовления: 18 мая 2023

Номер транспортного средства:

Наименование показателя	Единица измерения	Норма		Фактические показатели	Метод испытания
		мин.	макс.		
Внешний вид	-	Жидкость темного цвета		Жидкость светлого цвета	Визуально
Плотность при температуре 20°C	г/см ³	0,800 - 0,980		0,865	ГОСТ 3900
Температура начала кипения	°C	не менее 45		108	ГОСТ 2177
При температуре 170°C перегоняется	%	не менее 50		50	ГОСТ 2177
При температуре 198°C перегоняется	%	не менее 90		95	ГОСТ 2177
Температура застывания	°C	не выше минус 20		минус 45	ГОСТ 20287
Температура вспышки в закрытом тигле	°C	не менее 28		18	ГОСТ 6356
Содержание свободной воды	-	Отсутствует		Отсутствует	ГОСТ 2477

Дополнительная информация:

Информация, указанная в спецификации считается верной на дату ревизии. Данная информация не освобождает потребителя от ответственности за проверку продукта на предмет соответствия предлагаемой области применения.

1. Топливо имеет характерный запах нефтехимии, растворимо в органических растворителях, жирах и нефти, не растворимо в воде, не используется в качестве моторного топлива.
2. Применяется в качестве компонента печного топлива, а так же сырья для комплексной переработки в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности.
3. Транспортировка в соответствии с правилами перевозки опасных грузов 3 класса опасности по ГОСТ 19433 - 88.
4. Плотность при отборе при температуре 26 °C, кг/м³ (метод испытаний - ГОСТ 3900): 858,0
5. Кинематическая вязкость при отборе 26 °C, сСт (метод испытаний - ГОСТ 33): 3,8
6. Температура текучести, °C (метод испытаний - ГОСТ 20287 (метод А)): минус 45
7. Температура вспышки в открытом тигле, °C (метод испытаний ГОСТ 4333):
8. Массовая доля серы, % (метод испытаний ГОСТ 19121): -
9. Массовая доля механических примесей, % (метод испытаний ГОСТ 6370): Отсутствуют

Директор ООО "Андалус" _____ Гизатуллин Ринат Харисович