



СПРАВОЧНИК АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ



SYNOLEX.RU



МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ И ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

РАЗРАБОТАННОЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ВЫСОКОМ КРУТЯЩЕМСЯ МОМЕНТЕ. ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЕЗОПАСНЫЙ ХОЛОДНЫЙ ПУСК БЛАГОДАРЯ СВОЕЙ ТЕКУЧЕСТИ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ, СОХРАНЯЯ ПРИ ЭТОМ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗЫВАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ.

RUSH

5W-30 SN/C3



RUSH 5W-30 SN - это полностью синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

VW 507.00/504.00,
Mercedes Benz 229.51,
ACEA C3,
PORSCHE C30
Объем: 1 литр; 4 литра.

RUSH

5W-40 SN/C3



RUSH 5W-40 SN - это полностью синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

Серийный номер API
Mercedes Benz 229.3, 229.5
VW 502.00, 505.00
ACEA A3, B3, B4
BMW Лонглайф-04
Porsche A40

Очень высокая производительность

Высокий индекс вязкости

Возможность легкого холодного запуска

Объем: 1 литр; 4 литра.

RUSH

5W-40 SN



RUSH 5W-40 SN - это полностью синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

Серийный номер API CM
ACEA A3/B4
VW 501 01 / 505 00
Mercedes Benz 229.31

Повышенная защита

Возможность обновления поверхности

Возможность легкого холодного запуска

Объем: 1 литр; 4 литра.



RUSH

5W-30 SN

RUSH 5W-30SN - это полностью синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

Серийный номер API
Mercedes Benz 229.3, 229.5
VW 502.00, 505.00
ACEA A3, B3, B4
BMW Лонглайф-04
Porsche A40

Очень высокая производительность

Высокий индекс вязкости

Возможность легкого холодного запуска

Объем: 1 литр; 4 литра.



RUSH

5W-30 SL/CF A5/B5

RUSH 5W-30SN - это полностью синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

ACEA A5/B5
API SL/CF,
Ford WSS-M2C913-D

Объем: 1 литр; 4 литра.



RUSH

OW-20 C3

OW-20 C3 - это полностью синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

ACEA C3
API SN
ILSAC GF-6
Chrysler ms 6396 gm
dexos1 Gen 2
Jaguar Land Rover: STJLR.03.5006 MB 229.71
OPEL - OV 040 1547
FIAT 9.55535-CR1, 9.55535-GSX
FORD WSS-M2C947-B1

Объем: 1 литр; 4 литра.



ARIAS

10W-40 SL

Автомобильное полусинтетическое моторное масло ARIAS 10W-40 SL разработанное для поддержания первоначальных характеристик двигателя. Это масло можно использовать в экстремальных условиях эксплуатации, где производитель рекомендует класс API SL или ниже. Автомобильное моторное масло идеально подходит для двигателей с турбонаддувом и многоклапанных двигателей.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

API SL

ACEA A3-02/B3-98

Mercedes Benz 229.1

VW 500/501.01/505.00

Плавная работа двигателя

Увеличение ускорения

Способность к легкому запуску

в холодном состоянии

Объем: 1 литр; 4 литра.



ARIAS

15W-40 CNG



15W-40 CNG - это полусинтетическая смазка, специально разработанная для двигателей, использующих в качестве топлива сжатый природный газ. Обеспечивают бесперебойную работу двигателя на СПГ и увеличивают срок службы двигателя за счет уменьшения количества нагара.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

API SG

Защита двигателя

Высокий уровень мощней способности

Высокая термостойкость

Объем: 4 литра.





МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ГРУЗОВОЙ ТЕХНИКИ

СОВРЕМЕННОЕ ДИЗЕЛЬНОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО РАЗРАБОТАНО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКИХ БАЗОВЫХ МАСЕЛ И УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПРИСАДОК, КОТОРАЯ ПРЕДОТВРАЩАЕТ ИЗНОС, ОБРАЗОВАНИЕ УГЛЕРОДИСТЫХ ОТЛОЖЕНИЙ И МОЛЕКУЛЯРНЫЙ РАСПАД. ЭТО МОТОРНОЕ МАСЛО СК-4 ПОДХОДИТ ДЛЯ ШИРОКОГО ПРИМЕНЕНИЯ НА ДОРОГАХ И В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ В УСЛОВИЯХ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ.



ARISO

10W-40 CK-4

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

API CK-4, CJ-4
ACEA E9, E7
Caterpillar ECF-3, ECF-2,
Cummins CES 20086, 20081
Спецификация жидкостей
Detroit (DFS) 93K222, 93K218
Deutz DQC 111-10 LA
MAN M3775,
MB 228.31
Категория MTU 2.1
JASO DH-2, IVECO TLS E9
Volvo VDS-4.5, VDS-4
Mack EOS-4.5, EO-O Premium Plus
Renault Truck RLD-3
Отличные свойства холодного пуска
Превосходная защита двигателя
Низкое испарение
Пониженный расход топлива
Высокая термическая и окислительная
стабильность
Объем: 20л; 208л



ARISO

10W-30 CI-4

Моторное масло для двигателей с
сажевым фильтром

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

ACEA E7, E5, E2
API CI-4, CH-4, CG-4
Global DHD-1
Mercedes Benz 228,3
MAN M 3275
Volvo VDS-3
Renault RLD/RLD-2
Cummins CES 20076/77/78
Mack EO-N, EO-M Plus
MTU Тип 2
Caterpillar ECF-2, ECF-1-a
Deutz DQC III-10
Максимальная защита двигателя
Поддерживаемое давление масла
Высокие моющие свойства
Объем: 20л; 208л





ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА

FLUIDMATIC

ATF AL4



Synoex Fluidmatic ATF AL4 специально разработана для использования в системах автоматической трансмиссии AL4 с электронным управлением. Поскольку жидкость нагревается до 60 °С в тяжелых условиях эксплуатации, она была тщательно разработана с учетом состава материала и метода работы этой французской трансмиссии, чтобы гарантировать плавное и безошибочное переключение передач. В связи со сложной проверкой качества масла в блоке управления трансмиссии AL4 тщательно подбираются передовые присадки и технология синтетического базового масла, гарантирующие, что масло сохраняет свои стандартные характеристики в течение рабочего интервала и компьютер не выдает никаких ошибок.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

номер: PSA Peugeot CitroP/N Z 000169756,
трансмиссии AL4, LT 71141, CITRO N 97.36.22

Renault: коробки передач DP0, Matic D2

Ellison: C4

Mercedes: MB 236.10/11/91, 236.3/5/6/7/8/9,
BMW/MINI: P/N 81 22 9 400 272/275, 81 22 9 407 858/
859, 83 22 0 024 249/3 59, 83 22 0 026 922,
83 22 0 402 413, 83 22 0 403 248, 83 22 7 542 290,
83 22 9 407 765, 83 22 9 407 807, LT 71141

Honda/Acura: Z-1

Hyundai/Kia: JWS-3309 T-4, P/N UM040 CH20 Red-1,
SP-II/III, Idemitsu: ATF HP, K17

Isuzu: ATF II/III, подлинная ATF, P/N 08200-9001

Jaguar: JLM 20238, JLM 20292, JLM 21044, K17,
WSS-M2C922-A1

JASO: M315, класс 1A

MAN: 339 Тип V1 и Z1, 339A

Mazda: F-1, JWS3317, M-5, P/N XT-9-QMM5, M-III, тип T-IV

Mitsubishi: ATF-J2, SP, P/N MS991156, SP-II/III

Nissan/Infinity: 402, Matic-D/J/K/W

Porsche: P/N 000 043 204 41, 000 043 205 09,
000 043 205 28, 999 917 547 00 (A2)

Saab: 3309 – T-IV

SSANG YONG: DSIH 5M-66

Subaru: л.с., P/N K0140Y0700

Suzuki: 3314/3317

Toyota/Lexus/Scion: Тип-D-II/T/T-III/T-IV

Плавное переключение передач

Длительный интервал слива

Безошибочная работа

Объем: 1л



FLUIDMATIC

DCT



Автомобильная трансмиссионная жидкость Synolex FLUIDMATIC ATF DCT/DSG - это высокоэффективная жидкость для автоматической трансмиссии, научно разработанная для коробок передач с двойным сцеплением (DCT) в таких автомобилях, как VW, Audi, Skoda, Seat, и коробок передач с прямым переключением передач (DSG) в таких автомобилях, как Ford (Powershift), Chrysler, Volvo и так далее. Обладает ключевыми отличительными преимуществами термостабильности и высокой текучести при любых рабочих температурах.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

GM Dexron III G/III H/II E/II D/TASA

Volvo 97340/97341

Mercedes Benz 236.1/236.5/236.6/236.7/236.9/236.10

ZF TE-ML 14A/02F/03D/04D/09/11A/11B/14A/14B/16L/17C

Allison C-4/TES 389; Ford Mercon; MAN 339 Z2/V2

Плавное переключение передач

Экономия топлива

Очень высокий индекс вязкости

Объем: 4 л



FLUIDMATIC

CVT



Автомобильная трансмиссионная жидкость Synolex FLUIDMATIC CVT - это высокоэффективная жидкость для автоматической трансмиссии, специально разработанная инженерами Synolex для новейших технологий бесступенчатых коробок передач (CVT). Тщательно подобранные базовые масла и тщательно подобранный пакет присадок защищают от образования пены, что очень важно для коробок передач CVT. Обеспечивают бесперебойную работу даже в экстремальных условиях эксплуатации и при высокой температуре.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

BMW 83 22 0 136 376/83 22 0429 154

NISSAN NS-1/2/3; Mini Cooper EZL 799A

Mercedes Benz 236.20

TOYOTA CVT TC, VW TL 521 80/G 052 180/G 052 516m

Mitsubishi CVTF-J1/Diamond SP-III

Suzuki TC/NS-2/CVT Green 1

Ford CVT 23/CVT 30/Mercon C/M2C933-A/M2C928-A,

Honda HMMF; Hyundai/KIA SP-CVT 1

Subaru NS-2/Lineartronic CVTF, Dodge/Jeep NS-2/CVTF+4,

GM/Saturn DEX-CVT/GM 1940713/1940714

Защита коробки передач

Плавное переключение передач

Очень высокий индекс вязкости

Объем: 1 литр; 4 литра



FLUIDMATIC

VI



Автомобильные трансмиссионные жидкости Synolex FLUIDMATIC VI-это полностью синтетическая жидкость для автоматической трансмиссии, разработанная для 6-тактной автоматической коробки передач и обеспечивающая плавное переключение передач при экстремальных давлении и скорости. Обеспечивают повышенную износостойкость при трении для плавного переключения передач.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

Dexron II, IID, IIE, III G, III H, VI*

Ford Mercon, Mercon V, FNR5

JASO 1-A

Aisin Warner AW-1

Allison C-4, Allison TES-295

VW/Audi G-055-025- A2, G-052-162- A1,
G-052-990

BMW 7045E, LA 2634, LT 71141, 8072 B

Chrysler Mopar ATF 3+, ATF 4+

Ford WSS-M2C-924-A

GM 1940767

Honda ATF-Z1

Hyundai SP II, SP III, NWS-9638, КРАСНЫЙ 1

Idemitsu K17

JWS 3309

Kia/ Mitsubishi SP II, SP III, КРАСНЫЙ 1

MAN 339F, 339 V1, 339 V2, 339 Z1, 339 Z2 /

Mazda ATF-M III, ATF-MV

MB 236.1, 236.2, 236.5, 236.6, 236.7, 236.9 236.10,
236.11, 236.12, 236.14

Nissan Matic-D, J, K, S

Subaru ATF, ATF-HP

Toyota T-III, T-IV, WS

Voith 55.6335.XX (G607), 55.6336.XX (G1363)

Volvo Pass Car, 97340, 97341, 1161540

ZF TE-ML 03D, 04D, 05L, 09, 11B, 14A, 14B, 16L, 17C

Высокая рабочая температура

Очень высокая производительность

Очень высокая вязкость

Объем: 1л, 208л



FLUIDMATIC

SP-IV



Автомобильная трансмиссионная жидкость Synolex FLUIDMATIC SP-IV - это полностью синтетическая жидкость для автоматической трансмиссии (АТФ), разработанная для 6-тактной автоматической коробки передач и обеспечивающая плавное переключение передач при экстремальных давлениях и скорости.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

Hyundai 00232-19045, 04500-00115,
Hyundai Elantra UD 2011- L4 1,6 л, L4 2,0 л;
iX35 2009 – L4 2,0 л 2,4 л,
Santa Fe 2009 – L4 2,0 л 2,2 л 2,4 л V6 3,5 л,
Sonata 2009- L4 2,0л 2,4 л V6 3,5 л;
Tucson 2009- L4 2,0 л 2,4 л,
Veracruz 2011- V6 3,0, Седона VQ 2011- V6 3.5L
Grandeur HG 2011- V6 3,3 л 3,8 л,
Azera TG 2011- V6 3.3L 3.8L
KIA UM090 CH042 для Sorento 2009- V6 3.3L 3.5L 3.8L,
Sorento XM 2011 – L4 2.4L V6 3.5L,
Sportage 2010- L4 2.0L 2.4L,
Forte/Forte Coup 2010- L4 2.0L 2.4L,
Optima TF 2011- L4 2.0L 2.4L
ATF Dexron III, FORD MERCON
CHRYSLER ATF +3/+4



Отличные эксплуатационные характеристики
Экономия топлива
Очень высокий индекс вязкости
Объем: 1л, 208л

Synchro

75W-90 GL-5



Автомобильная трансмиссионная жидкость Synolex SYNCHRO 75W-90 GL-5 / GL-4 - это полностью синтетическое трансмиссионное масло разных сортов для универсального применения. Отвечает практически всем требованиям современных коммерческих автомобилей в отношении специальной смазки для всей приводной цепи в различных типах синхронизированных, несинхронизированных механических передач и гипоидных осей.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

API GL-5/GL-4MIL-L2105D / PRF-2105EMB 235.0
MAN 341 Z2 / 342 M2Volvo 97305
IVECODAFVW 501.50 (G50)
ZF TE-ML 02B/05A/07A/08/12E/16B/16C/16D/17B/19B/21
ASCANIA STO 1:OMACK GO-JARVIN MERITOR 0-76-N



Высокая рабочая температура
Очень высокая производительность
Очень высокая вязкость inde
Объем: 1л; 2,5л 208л



Synchro

85W-90 GL-4

Semi-Synthetic Manual Transmission Fluid.

Автомобильная трансмиссионная жидкость SYNCHRO 85W-90 GL-4 разработана для механических коробок передач и другого оборудования, где производитель рекомендуют жидкость GL-4 с вязкостью SYNCHRO 85W-90.

При разработке этого масла Synolex мы учли рабочую температуру и крутящий момент переключения передач.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

API GL4

Mercedes Benz 235.11

MAN 341 E3/341 Z4

RENAULT NOTENTECNIQUE B0032/2

Volvo 97350

IVECO

DAF

Eaton Европа

ZF TE-ML 01L / TE-ML 02L / TE-ML 08L /

TE-ML 16 KAPI GL4

Отличные эксплуатационные характеристики

Экономия топлива

Очень высокий индекс вязкости

Объем: 1л, 2,5л






SYNOLEX
Specialty Lubricants

г. Краснодар,
ул. Стасова, д. 178/180/1
литер Ш, кабинет 1
тел.: +7 918 332 5661
synolex@mail.ru

SYNOLEX.RU

