



Светодиодное освещение

Тел.: 8(3517)76-16-97

www.rassvet174.com

E-mail: rassvet-miass@mail.ru

456300, Челябинская обл., г. Миасс, Тургоякское шоссе 13/16

Светильник светодиодный СДВ 12-24V (Универсальный)

№	Исполнение	Плафон	Наличие выключателя	Цена с НДС, руб. до 20 шт	Цена с НДС, руб. от 20 шт	Цена с НДС, руб. от 100 шт
1	СДВ 24-03-01	Матовый	нет	650,00 Р	560,00 Р	520,00 Р
2	СДВ 24-03-01-К	Матовый	on-off	665,00 Р	570,00 Р	530,00 Р
3	СДВ 24-03-01-К-Д	Матовый	on-off + управление от концевика двери	680,00 Р	585,00 Р	545,00 Р
4	СДВ 24-04-01	Прозрачный	нет	650,00 Р	560,00 Р	520,00 Р
5	СДВ 24-04-01-К	Прозрачный	on-off	665,00 Р	570,00 Р	530,00 Р
6	СДВ 24-04-01-К-Д	Прозрачный	on-off + управление от концевика двери	680,00 Р	585,00 Р	545,00 Р
7	СДВ 24-03-01-IP67	Матовый	нет	965,00 Р	830,00 Р	770,00 Р
8	СДВ 24-04-01-IP67	Прозрачный	нет	965,00 Р	830,00 Р	770,00 Р

Технические характеристики

Потребляемая Мощность	3,2
Напряжение питающей сети, В	8-30 В
Питающая сеть	Постоянный ток
Коэффициент мощности cos φ не менее	0,9
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергетической эффективности	A
Температура окружающей среды, °C	-40 до +50
Степень защиты от внешних воздействий	IP40
Потребляемый ток 12/24 В, А	0,245/0,114
Освещённость не менее, Лк	500
Цветовая температура, К	4700-5300
Габаритные размеры ДхШхВ, мм	225x40x12
Масса Нетто, кг	0,06



Светильник светодиодный СДВ 24V

№	Исполнение	Плафон	Наличие выключателя	Цена с НДС, руб. до 20 шт	Цена с НДС, руб. от 20 шт	Цена с НДС, руб. от 100 шт
2	СДВ 24-05-01	Матовый	нет	450,00 Р	385,00 Р	360,00 Р
3	СДВ 24-05-01-К	Матовый	on-off	465,00 Р	400,00 Р	370,00 Р
4	СДВ 24-05-01-К-Д	Матовый	on-off + управление от концевика двери	480,00 Р	415,00 Р	385,00 Р
5	СДВ 24-06-01	Прозрачный	нет	450,00 Р	385,00 Р	360,00 Р
6	СДВ 24-06-01-К	Прозрачный	on-off	465,00 Р	400,00 Р	370,00 Р
7	СДВ 24-06-01-К-Д	Прозрачный	on-off + управление от концевика двери	480,00 Р	415,00 Р	385,00 Р
8	СДВ 24-05-01-IP67	Матовый	нет	765,00 Р	655,00 Р	610,00 Р
6	СДВ 24-06-01-IP67	Прозрачный	нет	765,00 Р	655,00 Р	610,00 Р

Технические характеристики

Потребляемая Мощность	3,5
Напряжение питающей сети, В	18-30 В
Питающая сеть	Постоянный ток
Коэффициент мощности cos φ не менее	0,9
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергетической эффективности	A
Температура окружающей среды, °C	-40 до +50
Степень защиты от внешних воздействий	IP40
Потребляемый ток 12/24 В, А	0,148
Освещённость не менее, Лк	500
Цветовая температура, К	4700-5300
Габаритные размеры ДхШхВ, мм	225x40x12
Масса Нетто, кг	0,06



Светильник светодиодный светомаскировочный СДВ 12-24V (Универсальный)

№	Исполнение	Плафон	Наличие выключателя	Цена с НДС, руб. до 20 шт	Цена с НДС, руб. от 20 шт	Цена с НДС, руб. от 100 шт
1	СДВ 24-03-01-СМ	Матовый	нет	1 300,00 Р	1 118,00 Р	1 040,00 Р
2	СДВ 24-03-01-СМ-К	Матовый	on-off	1 315,00 Р	1 130,00 Р	1 050,00 Р
3	СДВ 24-03-01-СМ-К-Д	Матовый	on-off + управление от концевика двери	1 330,00 Р	1 145,00 Р	1 065,00 Р
4	СДВ 24-04-01-СМ	Прозрачный	нет	1 300,00 Р	1 120,00 Р	1 040,00 Р
5	СДВ 24-04-01-СМ-К	Прозрачный	on-off	1 315,00 Р	1 130,00 Р	1 050,00 Р

6	СДВ 24-04-01-СМ-К-Д	Прозрачный	оп-off + управление от концевика двери	1 330,00 Р	1 145,00 Р	1 065,00 Р
7	СДВ 24-03-01-СМ-IP67	Матовый	нет	1 480,00 Р	1 275,00 Р	1 185,00 Р
8	СДВ 24-04-01-СМ-IP67	Прозрачный	нет	1 480,00 Р	1 275,00 Р	1 185,00 Р

Технические характеристики

Потребляемая Мощность	3,5
Напряжение питающей сети, В	18-30 В
Питающая сеть	Постоянный ток
Коэффициент мощности cos φ не менее	0,9
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергетической эффективности	A
Температура окружающей среды, °С	-40 до +50
Степень защиты от внешних воздействий	IP40
Потребляемый ток 12/24 В, А	0,148
Освещённость с высоты 2 м., Лк	30
Длина волны, нм	460
Габаритные размеры ДхШхВ, мм	225x40x12
Масса Нетто, кг	0,06



Светильник светодиодный светомаскировочный СДВ 24V

№	Исполнение	Плафон	Наличие выключателя	Цена с НДС, руб. до 20 шт	Цена с НДС, руб. от 20 шт	Цена с НДС, руб. от 100 шт
1	СДВ 24-05-01-СМ	Матовый	нет	1 100,00 Р	945,00 Р	880,00 Р
2	СДВ 24-05-01-СМ-К	Матовый	оп-off	1 115,00 Р	955,00 Р	890,00 Р
3	СДВ 24-05-01-СМ-К-Д	Матовый	оп-off + управление от концевика двери	1 130,00 Р	975,00 Р	905,00 Р
4	СДВ 24-06-01-СМ	Прозрачный	нет	1 100,00 Р	945,00 Р	880,00 Р
5	СДВ 24-06-01-СМ-К	Прозрачный	оп-off	1 115,00 Р	955,00 Р	890,00 Р
6	СДВ 24-06-01-СМ-К-Д	Прозрачный	оп-off + управление от концевика двери	1 130,00 Р	975,00 Р	905,00 Р
7	СДВ 24-05-01-СМ-IP67	Матовый	нет	1 280,00 Р	1 100,00 Р	1 025,00 Р
8	СДВ 24-06-01-СМ-IP67	Прозрачный	нет	1 280,00 Р	1 100,00 Р	1 025,00 Р

Технические характеристики

Потребляемая Мощность	3,5
Напряжение питающей сети, В	18-30 В
Питающая сеть	Постоянный ток
Коэффициент мощности cos φ не менее	0,9
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергетической эффективности	A
Температура окружающей среды, °С	-40 до +50
Степень защиты от внешних воздействий	IP40
Потребляемый ток 12/24 В, А	0,148
Освещённость с высоты 2 м., Лк	30
Длина волны, нм	460
Габаритные размеры ДхШхВ, мм	225x40x12
Масса Нетто, кг	0,06

