





1. Неуказанные предельные отклонения – IT14/2.
2. Не допускается наличие острых кромок на изделии.
3. Корпус-рассеиватель из пластмассы белого полуматового или прозрачного исполнения.
4. Свечение светодиодов – белого цвета, с однотонностью свечения в одной партии изделий.
5. Подключение к бортовой сети автомобиля осуществляется при помощи колодки или наконечников по согласованию.
6. Маркировка сокращенного обозначения изделия.
7. Маркировка даты выпуска клеймо ОТК
8. Номинальное напряжение от 18 В до 30 В, потребляемый ток не более 0.148 А либо от 8 В до 30 В потребляемый ток не более 0,24 А
9. Вид но колодку показан со стороны подключения длина жгута проводов 200 мм с выполнением тех треб по ГОСТ 23544-84.
10. Степень защиты IP44 по ГОСТ 14254-96.
11. Внешний вид изделия должен соответствовать согласованному контрольному (эталонному по внешнему виду) образцу. Изделие не ремонтнопригодно.
12. Заглушки монтажных отверстий условно не показаны.
13. Изделие соответствует требованиям ТУ-27.90.11-001-04963379-2017.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Светильник светодиодный Серии СДВ-24	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Леонтьев Е.М.		16.11.21				1:1
Пров.		Пшеничников И.С.		16.11.21		Лист	Листов 1	
Т.контр.		Пшеничников И.С.		16.11.21				
Н.контр.		Пшеничников И.С.		16.11.21	ТД "РАССВЕТ"			
Утв.		Кошкин А.Н.		17.11.21				

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Копировал
Формат А3