ООО "ТД"Рассвет" г. Миасс; Тургоякское шоссе 16/13. Email: sia.rassvet-miass@mail.ru. Тел: +7 (900) 095-31-91 Сапельченко Игорь		Цена руб. с НДС 20%
СДУ офисный, коридорный, СДГ грильятто		
СДУ 28-50-03 (универсал) 595x595x40 мм	**28 Вт, 2800 Лм, 2,50 кг**	**₽ 2 350,00**
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	28	
Напряжение питающей сети, В	176 - 264 AC	
Частота питающей сети, Гц	47-63	
Коэффициент мощности (cos ф), не менее	0,97	
Класс защиты от поражения электрическим током	1	
Производитель светодиодов	EDISON	
Количество светодиодов, шт.	42	
Световой поток светодиодов (Ti=25°C), лм	3348	
Световой поток светильника (Ta=25°C), лм	2800	
Цветовая температура, К	5000	
Индекс цветопередачи	Ra >80	
Пульсации светового потока не более	1,00%	
Тип кривой силы света	Д-косинусная	
Температура эксплуатации, °С	от -10 до +40	
Вид климатического исполнения	УХЛ3.1	
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP20	
Корпус светильника	металл с полимерным покрытием	
Материал рассеивателя	призматический полистирол	
Крепление	встраиваемый/накладной	
Габаритные размеры светильника, мм	595x595x40	
Масса светильника не более, кг	2,5	
Ресурс работы светильника, не менее	100000	
Заводская гарантия на светильник	5 лет	
СДУ 36-50-04 (универсал) 595x595x40 мм	**36 Вт, 3790 Лм, 2,50 кг**	**₽ 2 550,00**
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	36	
Напряжение питающей сети, В	176 - 264 AC	
Частота питающей сети, Гц	47-63	
Коэффициент мощности (cos ф), не менее	0,97	
Потребляемый ток светильника не более, А	0,13	
Рабочий ток светодиодов, А	0,3	
Класс защиты от поражения электрическим током	1	
Производитель светодиодов	EDISON	
Количество светодиодов, шт.	56	
Световой поток светодиодов (Ti=25°C), лм	4464	
Световой поток светильника (Ta=25°C), лм	3790	
Цветовая температура, К	5000	
Индекс цветопередачи	Ra >80	
Пульсации светового потока не более	1,00%	
Тип кривой силы света	Д-косинусная	
Температура эксплуатации, °С	от -10 до +40	
Вид климатического исполнения	УХЛ3.1	
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP20	
Корпус светильника	металл с полимерным покрытием	
Материал рассеивателя	призматический полистирол	
Крепление	встраиваемый/накладной	
Габаритные размеры светильника, мм	595x595x40	
Масса светильника не более, кг	2,5	
Ресурс работы светильника, не менее	100000	
Заводская гарантия на светильник	5 лет	
СДУ 55-50-06 (универсал) 595x595x40 мм	**55 Вт, 5690 Лм, 2,50 кг**	**₽ 2 990,00**
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	55	
Напряжение питающей сети, В	176 - 264 AC	
Частота питающей сети, Гц	47-63	
Коэффициент мощности (cos ф), не менее	0,97	
Класс защиты от поражения электрическим током	1	
Производитель светодиодов	EDISON	
Количество светодиодов, шт.	56	
Световой поток светодиодов (Ti=25°C), лм	4464	
Световой поток светильника (Ta=25°C), лм	3790	
Цветовая температура, К	5000	
Индекс цветопередачи	Ra >80	
Пульсации светового потока не более	1,00%	
Тип кривой силы света	Д-косинусная	
Температура эксплуатации, °С	от -10 до +40	
Вид климатического исполнения	УХЛ3.1	
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP20	
Корпус светильника	металл с полимерным покрытием	
Материал рассеивателя	призматический полистирол	
Крепление	встраиваемый/накладной	
Габаритные размеры светильника, мм	595x595x40	
Масса светильника не более, кг	2,5	
Ресурс работы светильника, не менее	100000	
Заводская гарантия на светильник	5 лет	
СДУ 28-50-03 (грильято) 590x590x40 мм	28 Вт, 2800 Лм, 2,50 кг	₽ 2 350,00
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	28	
Напряжение питающей сети, В	176 - 264 AC	
Частота питающей сети, Гц	47-63	
Коэффициент мощности (cos ф), не менее	0,97	
Класс защиты от поражения электрическим током	1	
Производитель светодиодов	EDISON	
Количество светодиодов, шт.	42	
Световой поток светодиодов (Ti=25°C), лм	3348	
Световой поток светильника (Ta=25°C), лм	2800	
Цветовая температура, К	5000	
Индекс цветопередачи	Ra >80	
Пульсации светового потока не более	1,00%	
Тип кривой силы света	Д-косинусная	
Температура эксплуатации, °С	от -10 до +40	
Вид климатического исполнения	УХЛ3.1	
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP20	
Корпус светильника	металл с полимерным покрытием	
Материал рассеивателя	призматический полистирол	
Крепление	встраиваемый/накладной	
Габаритные размеры светильника, мм	590x590x40	
Масса светильника не более, кг	2,5	
Ресурс работы светильника, не менее	100000	
Заводская гарантия на светильник	5 лет	
СДУ 36-50-04 (грильято) 590x590x40 мм	36 Вт, 3790 Лм, 2,50 кг	₽ 2 550,00
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	28	
Напряжение питающей сети, В	176 - 264 AC	
Частота питающей сети, Гц	47-63	
Коэффициент мощности (cos ф), не менее	0,96	
Класс защиты от поражения электрическим током	1	
Производитель светодиодов	Nichia	
Количество светодиодов, шт.	36	
Световой поток светодиодов (Ti=25°C), лм	4464	
Световой поток светильника (Ta=25°C), лм	3790	
Цветовая температура, К	4700 - 5300	
Индекс цветопередачи	Ra >80	
Пульсации светового потока не более	1%	
Тип кривой силы света	Д-косинусная	
Температура эксплуатации, °С	от -10 до +40	
Вид климатического исполнения	УХЛ3.1	
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP20	
Корпус светильника	металл с полимерным покрытием	
Материал рассеивателя	призматический полистирол	
Крепление	встраиваемый/накладной	
Габаритные размеры светильника, мм	590x590x40	
Масса светильника не более, кг	2,5	
Ресурс работы светильника, не менее	100000	
Заводская гарантия на светильник	5 лет	
СДУ 55-50-06 (грильято) 590x590x40 мм	55 Вт, 5690 Лм, 2,50 кг	₽ 2 990,00
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	37	
Напряжение питающей сети, В	176 - 264 AC	
Частота питающей сети, Гц	47-63	
Коэффициент мощности (cos ф), не менее	0,96	
Класс защиты от поражения электрическим током	1	
Производитель светодиодов	Nichia	
Количество светодиодов, шт.	48	
Световой поток светодиодов (Ti=25°C), лм	6696	
Световой поток светильника (Ta=25°C), лм	5690	
Цветовая температура, К	4700 - 5300	
Индекс цветопередачи	Ra >80	
Пульсации светового потока не более	1%	
Тип кривой силы света	Д-косинусная	
Температура эксплуатации, °С	от -10 до +40	
Вид климатического исполнения	УХЛ3.1	
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP20	
Корпус светильника	металл с полимерным покрытием	
Материал рассеивателя	призматический полистирол	
Крепление	встраиваемый/накладной	
Габаритные размеры светильника, мм	590x590x40	
Масса светильника не более, кг	2,5	
Ресурс работы светильника, не менее	100000	
Заводская гарантия на светильник	5 лет	
СДУ 36-50-04 1200x180x40 мм	36 Вт, 3790 Лм, 2,50 кг	₽ 2 550,00
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	36	
Напряжение питающей сети, В	176 - 264 AC	
Частота питающей сети, Гц	47-63	

Коэффициент мощности (cos ф), не менее Класс защиты от поражения электрическим током Производитель светодиодов Количество светодиодов. шт. Световой поток светодиодов (Ti=25°C). лм Световой поток светильника (Ta=25°C), лм Цветовая температура. К Индекс цветопередачи Пульсации светового потока не более Тип кривой силы света Температура эксплуатации. °С Вид климатического исполнения Степень защиты от воздействия окружающей среды Корпус светильника Материал рассеивателя Крепление Габаритные размеры светильника, мм Масса светильника не более. кг Ресурс работы светильника, не менее Заводская гарантия на светильник	0,97 1 EDISON 56 4464 3790 5000 Ra >80 1,00% Д-косинусная от -10 до +40 УХЛ3.1 IP20 металл с полимерным покрытием призматический полистирол встраиваемый/накладной 1200x180x40 2,5 100000 5 лет	
СДУ 55-50-06 1200x180x40 мм	55 Вт, 5690 Лм, 2,50 кг	₽ 2 990,00
Потребляемая мощность в номинальном режиме. Вт Напряжение питающей сети, В Частота питающей сети. Гц Коэффициент мощности (cos ф), не менее Класс защиты от поражения электрическим током Производитель светодиодов Количество светодиодов. шт. Световой поток светодиодов (Ti=25°C), лм Световой поток светильника (Ta=25°C), лм Цветовая температура. К Индекс цветопередачи Пульсации светового потока не более Тип кривой силы света Температура эксплуатации. °С Вид климатического исполнения Степень защиты от воздействия окружающей среды Корпус светильника Материал рассеивателя Крепление Габаритные размеры светильника, мм Масса светильника не более. кг Ресурс работы светильника, не менее Заводская гарантия на светильник	55 176 - 264 AC 47-63 0,97 1 EDISON 84 6696 5690 5000 Ra >80 1,00% Д-косинусная от -10 до +40 УХЛ3.1 IP20 металл с полимерным покрытием призматический полистирол встраиваемый/накладной 1200x180x40 2,5 100000 5 лет	
СДУ 36-50-04 1200x180x40 мм (защ.решетка)	36 Вт, 3790 Лм, 2,50 кг	₽ 3 350,00
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт Напряжение питающей сети, В Частота питающей сети. Гц Коэффициент мощности (cos ф), не менее Класс защиты от поражения электрическим током Производитель светодиодов Количество светодиодов. шт. Световой поток светодиодов (Ti=25°C), лм Световой поток светильника (Ta=25°C). лм Цветовая температура. К Индекс цветопередачи Пульсации светового потока не более Тип кривой силы света Температура эксплуатации. °С Вид климатического исполнения Степень защиты от воздействия окружающей среды Корпус светильника Материал рассеивателя Крепление Габаритные размеры светильника, мм Масса светильника не более. кг Ресурс работы светильника, не менее Заводская гарантия на светильник	36 176 - 264 AC 47-63 0,97 1 EDISON 56 4464 3790 5000 Ra >80 1,00% Д-косинусная от -10 до +40 УХЛ3.1 IP20 металл с полимерным покрытием призматический полистирол встраиваемый/накладной 1200x180x40 2,5 100000 5 лет	
СДУ 55-50-06 1200x180x40 мм (защ.решетка)	55 Вт, 5690 Лм, 2,50 кг	₽ 3 950,00
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт Напряжение питающей сети. В Частота питающей сети. Гц Коэффициент мощности (cos ф), не менее Класс защиты от поражения электрическим током Производитель светодиодов Количество светодиодов. шт. Световой поток светодиодов (Ti=25°C), лм Световой поток светильника (Ta=25°C). лм Цветовая температура, К Индекс цветопередачи Пульсации светового потока не более Тип кривой силы света Температура эксплуатации. °С Вид климатического исполнения Степень защиты от воздействия окружающей среды Корпус светильника Материал рассеивателя Крепление Габаритные размеры светильника. мм Масса светильника не более. кг Ресурс работы светильника, не менее Заводская гарантия на светильник	55 176 - 264 AC 47-63 0,97 1 EDISON 84 6696 5690 5000 Ra >80 1,00% Д-косинусная от -10 до +40 УХЛ3.1 IP20 металл с полимерным покрытием призматический полистирол встраиваемый/накладной 1200x180x40 2,5 100000 5 лет	
Комплект для аварийного освещения	*1час, до 10% от светового потока до 200Вт*	Уточняется
Линейные светильники СДЛ		
СДЛ 36-50-04 (1000x115x65)	36 Вт, 3790 Лм, 2,50 кг	Уточняется
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт Напряжение питающей сети. В Частота питающей сети, Гц Коэффициент мощности (cos ф). не менее Класс защиты от поражения электрическим током Производитель светодиодов Количество светодиодов. шт. Световой поток светодиодов (Ti=25°C), лм Световой поток светильника (Ta=25°C). лм Цветовая температура, К Индекс цветопередачи Пульсации светового потока не более Тип кривой силы света Температура эксплуатации. °С Вид климатического исполнения Степень защиты от воздействия окружающей среды Корпус светильника Материал рассеивателя Крепление Габаритные размеры светильника. мм Масса светильника не более. кг Ресурс работы светильника. не менее Заводская гарантия на светильник	36 176 - 264 AC 47-63 0,97 1 EDISON 56 4464 3790 5000 Ra >80 1,00% Д-косинусная от -10 до +40 УХЛ3.1 IP20 металл с полимерным покрытием призматический полистирол подвесной 1000x115x65 2,5 100000 5 лет	
СДЛ 55-50-06 (1000x115x65)	55 Вт, 5690 Лм, 2,50 кг	Уточняется
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт Напряжение питающей сети, В Частота питающей сети, Гц Коэффициент мощности (cos ф), не менее Класс защиты от поражения электрическим током Производитель светодиодов Количество светодиодов, шт. Световой поток светодиодов (Ti=25°C), лм Световой поток светильника (Ta=25°C), лм Цветовая температура, К Индекс цветопередачи Пульсации светового потока не более Тип кривой силы света Температура эксплуатации, °С Вид климатического исполнения Степень защиты от воздействия окружающей среды Корпус светильника Материал рассеивателя Крепление Габаритные размеры светильника, мм Масса светильника не более, кг Ресурс работы светильника, не менее Заводская гарантия на светильник	55 176 - 264 AC 47-63 0,97 1 EDISON 84 6696 5690 5000 Ra >80 1,00% Д-косинусная от -10 до +40 УХЛ3.1 IP20 металл с полимерным покрытием призматический полистирол встраиваемый/накладной 1000x115x65 2,5 100000 5 лет	
СДЛ 36-50-04 (1000x63x63)	36 Вт, 3790 Лм, 2,50 кг	Уточняется
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт Напряжение питающей сети, В Частота питающей сети, Гц Коэффициент мощности (cos ф), не менее Класс защиты от поражения электрическим током Производитель светодиодов Количество светодиодов, шт. Световой поток светодиодов (Ti=25°C), лм Световой поток светильника (Ta=25°C), лм	36 176 - 47-63 0.97 1 EDISO 56 4464 3790	

Цветовая температура, К	5000	
Индекс цветопередачи	Ra >80	
Пульсации светового потока не более	1.00%	
Тип кривой силы света	Д-	
Температура эксплуатации, °С	от -10	
Вид климатического исполнения	УХЛ3.	
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP20	
Корпус светильника	метал	
Материал рассеивателя	призм	
Крепление	подве	
Габаритные размеры светильника,мм	1000x	
Масса светильника не более,кг	2.5	
Ресурс работы светильника, не менее,ч	1E+05	
Заводская гарантия на светильник	5 лет	
Уличные светильники (консольные) СДКУ		
СДКУ 65-50(40,30)-01-Ш	65 Вт, 8760 Лм, 3,10 кг	₽ 5 910,00
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	65	
Напряжение питающей сети, В	100 - 240 AC	
Частота питающей сети, Гц	50-60	
Коэффициент мощности (cos ф), не менее	0,9	
Класс защиты от поражения электрическим током	1	
Светодиоды	SMD3030	
Количество светодиодов, шт	77	
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), лм	9040	
Световой поток светильника (Та=25°С). лм	8760	
Цветовая температура, К	3000/4000/5500	
Индекс цветопередачи	Ra >80	
Пульсации светового потока не более	1,00%	
Тип кривой силы света	Тип Ш	
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50	
Тип монтажа	Консольный (диаметр трубы до 60мм)	
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP65	
Корпус светильника	Алюминий	
Материал рассеивателя	ПММА	
Крепление	консольный	
Габаритные размеры светильника,мм	431x160x89	
Масса светильника не более,кг	3,1	
Ресурс работы светильника. не менее.ч	60000	
Заводская гарантия на светильник	3 года	
СДКУ 90-50(40,30)-01-Ш	90 Вт, 11130 Лм, 3,20 кг	₽ 6 620,00
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	90	
Напряжение питающей сети, В	100 - 240 AC	
Частота питающей сети, Гц	50-60	
Коэффициент мощности (cos ф), не менее	0,9	
Класс защиты от поражения электрическим током	1	
Светодиоды	SMD3030	
Количество светодиодов, шт	77	
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), лм	11575	
Световой поток светильника (Та=25°С), лм	11130	
Цветовая температура, К	3000/4000/5500	
Индекс цветопередачи	Ra >80	
Пульсации светового потока не более	1,00%	
Тип кривой силы света	Тип Ш	
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50	
Тип монтажа	Консольный (диаметр трубы до 60мм)	
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP65	
Корпус светильника	алюминий	
Материал рассеивателя	ПММА	
Крепление	консольный	
Габаритные размеры светильника,мм	431x160x89	
Масса светильника не более,кг	3,2	
Ресурс работы светильника, не менее,ч	60000	
Заводская гарантия на светильник	3 года	
СДКУ 120-50(40,30)-01-Ш	120 Вт, 15220 Лм, 2,50 кг	₽ 9 290,00
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	120	
Напряжение питающей сети, В	100 - 240 AC	
Частота питающей сети, Гц	50-60	
Коэффициент мощности (cos ф), не менее	0,9	
Класс защиты от поражения электрическим током	1	
Светодиоды	SMD3030	
Количество светодиодов, шт	144	
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), лм	16910	
Световой поток светильника (Та=25°С), лм	15220	
Цветовая температура, К	3000/4000/5500	
Индекс цветопередачи	Ra >80	
Пульсации светового потока не более	1,00%	
Тип кривой силы света	Тип Ш	
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50	
Тип монтажа	Консольный (диаметр трубы до 60мм)	
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP65	
Корпус светильника	алюминий	
Материал рассеивателя	ПММА	
Крепление	консольный	
Габаритные размеры светильника,мм	632x215x90	
Масса светильника не более,кг	4,8	
Ресурс работы светильника, не менее,ч	60000	
Заводская гарантия на светильник	3 года