

Трубы **ТВЭЛ-ПЭКС-ХВС** Напорная труба из полиэтилена ПЭ 100 SDR 17 с кабель-каналом, в теплоизоляции из пенополиуретана в гофрированном гидрозащитном кожухе. Предназначены для применения в качестве сетей для транспортировки жидких сред с температурой от 0 до + 40°C.

Наименование	Наружный диаметр рабочей трубы (мм)	Толщина стенки рабочей трубы (мм)	Наружный диаметр кожуха (мм)	Масса 1 п.м. (кг)	Миним-й радиус изгиба (м)
Труба ТВЭЛ-ПЭКС ПЭ 100, 25/90	25	2,0	90	1,03	0,8
Труба ТВЭЛ-ПЭКС ПЭ 100, 32/90	32	2,0	90	1,1	0,8
Труба ТВЭЛ-ПЭКС ПЭ 100, 40/110	40	2,4	110	1,4	0,9
Труба ТВЭЛ-ПЭКС ПЭ 100, 50/125	50	3,0	125	2,05	1,0
Труба ТВЭЛ-ПЭКС ПЭ 100, 63/140	63	3,8	140	2,7	1,1
Труба ТВЭЛ-ПЭКС ПЭ 100, 75/140	75	4,5	140	3,02	1,1
Труба ТВЭЛ-ПЭКС ПЭ 100, 90/160	90	5,4	160	3,85	1,2
Труба ТВЭЛ-ПЭКС ПЭ 100, 110/180	110	6,6	180	4,7	1,3
Труба ТВЭЛ-ПЭКС ПЭ 100, 125/200 с двумя кабель-каналами*	125	7,4	200	7,2	1,6
Труба ТВЭЛ-ПЭКС ПЭ 100, 140/225 с двумя кабель-каналами*	140	8,3	225	8,82	1,6
Труба ТВЭЛ-ПЭКС ПЭ 100, 160/225 с двумя кабель-каналами*	160	9,5	225	10,2	1,6

*Трубы с наружным диаметром кожуха 200 и 225 мм поставляются отрезками по 6 метров.