

Трубопроводы **ТВЭЛ-ПЭКС-2, 6 бар.** Две рабочие трубы из сшитого полиэтилена РЕХ-А в теплоизоляции из пенополиуретана в гидрозащитном бесшовном полиэтиленовом кожухе. Рабочее давление 6 бар. Максимальная рабочая температура теплоносителя до 95°C (кратковременно до 110°C)

Наименование	Наружный диаметр рабочей трубы (мм)	Толщина стенки рабочей трубы (мм)	Наружный диаметр кожуха (мм)	Масса 1 п.м. (кг)	Мин-й радиус изгиба (м)
ТВЭЛ-ПЭКС-2, 2x20x1,9/110	20	1,9	110	1,37	0,9
	20	1,9			
ТВЭЛ-ПЭКС-2, 2x25x2,3/110	25	2,3	110	1,46	1,0
	25	2,3			
ТВЭЛ-ПЭКС-2, 2x32x2,9/125	32	2,9	125	2,19	1,0
	32	2,9			
ТВЭЛ-ПЭКС-2, 2x40x3,7/140	40	3,7	140	2,61	1,1
	40	3,7			
ТВЭЛ-ПЭКС-2, 2x50x4,6/160	50	4,6	160	3,31	1,2
	50	4,6			
ТВЭЛ-ПЭКС-2, 32x2,9+25x2,3/125	32	2,9	125	1,9	1,0
	25	2,3			
ТВЭЛ-ПЭКС-2, 40x3,7+32x2,9/140	40	3,7	140	2,47	1,1
	32	2,9			
ТВЭЛ-ПЭКС-2, 50x4,6+32x2,9/140	50	4,6	140	2,64	1,1
	32	2,9			
ТВЭЛ-ПЭКС-2, 50x4,6+40x3,7/160	50	4,6	160	3,14	1,2
	40	3,7			

Трубопроводы **ТВЭЛ-ПЭКС-2, 10 бар.** Две рабочие трубы из сшитого полиэтилена РЕХ-А в теплоизоляции из пенополиуретана в гидрозащитном бесшовном полиэтиленовом кожухе. Рабочее давление 10 бар. Максимальная рабочая температура теплоносителя до 95°C (кратковременно до 110°C)

Наименование	Наружный диаметр рабочей трубы (мм)	Толщина стенки рабочей трубы (мм)	Наружный диаметр кожуха (мм)	Масса 1 п.м. (кг)	Мин-й радиус изгиба (м)
ТВЭЛ-ПЭКС-2, 2x25x3,5/110	25	3,5	110	1,61	1,0
	25	3,5			
ТВЭЛ-ПЭКС-2, 2x32x4,4/125	32	4,4	125	2,42	1,0
	32	4,4			
ТВЭЛ-ПЭКС-2, 2x40x5,5/140	40	5,5	140	2,96	1,1
	40	5,5			
ТВЭЛ-ПЭКС-2, 2x50x6,9/160	50	6,9	160	3,86	1,2
	50	6,9			
ТВЭЛ-ПЭКС-2, 32x4,4+25x3,5/125	32	4,4	125	2,04	1,0
	25	3,5			
ТВЭЛ-ПЭКС-2, 40x5,5+32x4,4/140	40	5,5	140	2,76	1,1
	32	4,4			
ТВЭЛ-ПЭКС-2, 50x6,9+32x4,4/140	50	6,9	140	3,04	1,1
	32	4,4			
ТВЭЛ-ПЭКС-2, 50x6,9+40x5,5/160	50	6,9	160	3,59	1,2
	40	5,5			