

Трубопроводы с четырьмя рабочими трубами **ТВЭЛ-ПЭКС-4**. Четыре рабочие трубы из сшитого полиэтилена РЕХ-А. Рабочее давление 6 и 10 бар. Максимальная рабочая температура теплоносителя до 95°C (кратковременно до 110°C) Трубы в изоляции из пенополиуретана и в наружном бесшовном гидрозащитном полиэтиленовом кожухе.

Наименование	Наружный диаметр рабочей трубы (мм)	Толщина стенки рабочей трубы (мм)	Наружный диаметр кожуха (мм)	Масса 1 п.м. (кг)	Мин-й радиус изгиба (м)
<b>ТВЭЛ-ПЭКС-4, 2x25x2,3+ +2x20x1,9/140</b>	25	2,3	140	2,56	1,1
	25	2,3			
	20	1,9			
	20	1,9			
<b>ТВЭЛ-ПЭКС-4, 2x32x2,9+ +2x25x2,3/140</b>	32	2,9	140	2,79	1,1
	32	2,9			
	25	2,3			
	25	2,3			
<b>ТВЭЛ-ПЭКС-4, 2x32x2,9+ +32x4,4+25x3,5/140</b>	32	2,9	140	3,06	1,1
	32	2,9			
	32	4,4			
	25	3,5			
<b>ТВЭЛ-ПЭКС-4, 2x40x3,7+ +2x32x2,9/160</b>	40	3,7	160	3,74	1,2
	40	3,7			
	32	2,9			
	32	2,9			
<b>ТВЭЛ-ПЭКС-4, 2x40x3,7+ +40x5,5+32x4,4/160</b>	40	3,7	160	4,15	1,2
	40	3,7			
	40	5,5			
	32	4,4			